

温水ボイラ BM-L100 シリーズ

(付表 BM-L100-02)

No.	型式	熱源機の種類	納入仕様書 (図番)	燃料の 種類	定格加熱 能力 ^{※1}	定格消費 電力 ^{※1}	定格燃料 消費量 ^{※1}	性能 確認 区分	認証 マーク
					熱出力 ^{※2} (定格出力) ^{※3}	定格消費 電力 ^{※2} (設備電力)	定格燃料 消費量 ^{※2} (定格入力) ^{※3}		
1	BM-L106 (X)	温水ボイラ 50/60Hz	1A1B1A-59526-1 1A1B1A-59538	灯油	69.8kW	0.55kW	77.6kW	B-2	自己 適合 宣言書
2	BM-L106 (X)	温水ボイラ 50/60Hz	1A1B1A-59526-1 1A1B1A-59538	A 重油	69.8kW	0.8kW	77.6kW	B-2	
3	BM-L109 (X)	温水ボイラ 50/60Hz	1A1B1A-59526-1 1A1B1A-59538	灯油	105kW	0.7kW	116kW	B-2	
4	BM-L109 (X)	温水ボイラ 50/60Hz	1A1B1A-59526-1 1A1B1A-59538	A 重油	105kW	0.95kW	116kW	B-2	
5	BM-L112 (X)	温水ボイラ 50/60Hz	1A1B1A-59527-1 1A1B1A-59538	灯油	140kW	0.7kW	155kW	B-2	
6	BM-L112 (X)	温水ボイラ 50/60Hz	1A1B1A-59527-1 1A1B1A-59538	A 重油	140kW	0.95kW	155kW	B-2	
7	BH-L116 (X)	温水ボイラ 50/60Hz	1A1B1A-59527-1 1A1B1A-59538	灯油	186kW	0.7kW	207kW	B-2	
8	BH-L116 (X)	温水ボイラ 50/60Hz	1A1B1A-59527-1 1A1B1A-59538	A 重油	186kW	0.95kW	207kW	B-2	
9	BM-L120 (X)	温水ボイラ 50/60Hz	1A1B1A-59528-1 1A1B1A-59539	灯油	233kW	0.7kW	258kW	B-2	
10	BM-L120 (X)	温水ボイラ 50/60Hz	1A1B1A-59528-1 1A1B1A-59539	A 重油	233kW	0.95kW	258kW	B-2	
11	BM-L125 (X)	温水ボイラ 50/60Hz	1A1B1A-59528-1 1A1B1A-59539	灯油	291kW	1.05kW	330kW	B-2	
12	BM-L125 (X)	温水ボイラ 50/60Hz	1A1B1A-59528-1 1A1B1A-59539	A 重油	291kW	1.55kW	330kW	B-2	

No.	型式	熱源機の種類	納入仕様書 (図番)	燃料の 種類	定格加熱 能力 ^{※1}	定格消費 電力 ^{※1}	定格燃料 消費量 ^{※1}	性能 確認 区分	認証 マーク
					熱出力 ^{※2} (定格出力) ^{※3}	定格消費 電力 ^{※2} (設備電力)	定格燃料 消費量 ^{※2} (定格入力) ^{※3}		
13	BM-L130 (X)	温水ボイラ 50/60Hz	1A1B1A-59529-1 1A1B1A-59539	灯油	349kW	1.05kW	392kW	B-2	自己 適合 宣言 書
14	BM-L130 (X)	温水ボイラ 50/60Hz	1A1B1A-59529-1 1A1B1A-59539	A 重油	349kW	1.55kW	392kW	B-2	
15	BM-L137 (X)	温水ボイラ 50/60Hz	1A1B1A-59529-1 1A1B1A-59539	灯油	430kW	1.3kW	495kW	B-2	
16	BM-L137 (X)	温水ボイラ 50/60Hz	1A1B1A-59529-1 1A1B1A-59539	A 重油	430kW	1.8kW	495kW	B-2	

※1 モデル建物法入力支援ツールにおける給湯設備の入力項目を示す。空気調和設備においては、「定格加熱能力」が「定格能力（暖房）」となる。

※2 温水発生機・温水ボイラ性能表示ガイドライン（日本暖房機器工業会制定）に規定された性能項目。

※3 （）内は、当社のカatalog、納入仕様書上の記載名称を示す。