



仕 様		性 能	
型 式	ガス焚無圧式温水機 BHC-825GF (1回路) (屋外設置型)	定格出力 kW (kcal/h)	291 (250,000)
材 質	一般構造用圧延鋼材 SS400 / ステンレス鋼材 SUS316	最大出力(10-60℃) kW	291
保温 / 外装	グラスウール25mm厚 / メタルケーシング (塗装色: 日塗工 E25-85B)	給湯回路	給湯量 lit/h
最高使用圧力	0.49MPa (50mH ₂ O)	T730Z	5,000
制 御 方 式	缶水温度設定範囲: 60~88℃ 缶水温度制御: 比例	圧力損失 kPa(mH ₂ O)	29.3 (3.0)
安 全 装 置	缶水温度過熱防止、水位検出制御、エアフィルター目詰まり検出		
	フレームロッドによる炎検出、燃焼ファン風圧検出		
	逆火検出、各装置異常検出、故障表示		
梱包質量 / 運転質量	650kg / 965kg	伝熱面積 m ²	4.5
電 源	AC200V 3相 (50Hz / 60Hz専用)	缶 水 量 lit	315
備 考	リモートコントローラ、出湯温度インバータ制御はオプション	定格入力 kW	285
		ガス消費量 m ³ N/h	(13A) 24.7 (LPG) 11.0
		電源容量 kW	1.3

*1

*1 定格入力は、ガス低位発熱量基準で算出しています。